



Khonak Kar
Sepahan
www.khonak-kar.com

Technical Data Sheet (TDS)

خنک کار سپاهان

| | |
|-------------------------|--|
| نام تجاری محصول: | KH-HG1000 |
| نام صنعتی محصول: | روغن هونینگ |
| رده محصول: | روغن فلزکاری |
| شرکت سازنده: | واحد تولیدی خنک کار سپاهان |
| اطلاعات تماس: | تلفن: 031-91014216 همراه: 09130954195 فکس: 031-91014217 سایت: www.khonak-kar.com |
| معرفی محصول: | این محصول یک مایع روغنی با خاصیت روانکاری و خنک کنندگی عالی، به منظور جلوگیری از اکسیدشدن و خوردگی قطعات فلزی در عملیات هونینگ (سنگ کشی) و پرداخت کاری نهایی قطعات فلزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. روغن هونینگ همچنین با دارابودن افزودنی های فشار بالا می تواند در عملیات پرداخت نهایی انواع فلزات مورد استفاده قرار گیرد و باعث ایجاد سطحی صاف و صیقلی گردد. |
| موارد مصرف: | روانکاری ، خنک کاری ، شستشو و براده برداری در عملیات هونینگ و پرداخت کاری فلزات |
| صنایع مرتبط: | صنایع چاقو سازی، عملیات تراش سیلندر، چرخ دنده، میل لنگ و یاتاقان |
| ویژگیهای محصول: | <ul style="list-style-type: none">• انتقال راحت براده ها از محل عملیات فلزکاری• مقاومت حرارتی بالا• عدم ایجاد بخار و غبار• ویسکوزیته پایین• دارای خاصیت ضد جوش• افزایش عمر قطعات و ابزار• فاقد کلر و روی |
| طریقه مصرف: | سطح مورد نظر را با میزان مناسبی از روغن آغشته نموده و عملیات هونینگ انجام می دهند. |



Khonak Kar
Sepahan

www.khonak-kar.com

Technical Data Sheet (TDS)

خنک کار سپاهان

ظرف 4 لیتری، چلیک (20 لیتری)،

بسته بندیهای قابل
عرضه:

مشخصات محصول

| | |
|-------------------|--|
| شکل ظاهری: | مایع روغنی |
| ترکیبات سازنده: | روغن پایه ، آنتی کروژن و سایر افزودنی ها |
| حلالیت در آب: | نامحلول |
| دانسیته در 15 °C: | 872 g/lit |
| رنگ | قهوه ای روشن |
| بو | بوی ملایم ترکیبات هیدروکربنی |
| نقطه اشتعال | 200 °C |
| ویسکوزیته (40 °C) | 23.1 cSt |