



**Khonak Kar**  
**Sepahan**  
www.khonak-kar.com

## Technical Data Sheet (TDS)

### خنک کار سپاهان

<b>KH-P1000</b>	<b>نام تجاری محصول:</b>
روغن پانچ تبخیری	<b>نام صنعتی محصول:</b>
روغن فلزکاری	<b>رده محصول:</b>
واحد تولیدی خنک کار سپاهان	<b>شرکت سازنده:</b>
تلفن: 031-91014216	<b>اطلاعات تماس:</b>
همراه: 09130954195	
فکس: 031-91014217	
سایت: <a href="http://www.khonak-kar.com">www.khonak-kar.com</a>	
این محصول با خاصیت روان کنندگی همزمان با تبخیر سریع، به منظور فرم دهی و یا پانچ کردن آلیاژهای انعطاف پذیر و یا فلزات رنگی نظیر آلومینیوم، مس و برنج استفاده می شود. مهمترین مشخصه روغن پانچ، عدم کربن گذاری در عملیات حرارتی آنیلینگ می باشد.	<b>معرفی محصول:</b>
عملیات پره بری، پانچ ، کشش و برش	<b>موارد مصرف:</b>
صنایع رادیاتور سازی و قطعه سازی	<b>صنایع مرتبط:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>حفاظت از قطعات و ابزار در برابر خوردگی و زنگ زدگی</li><li>بوی بسیار ملایم</li><li>خاصیت خنک کنندگی بالا</li><li>خاصیت پاک کنندگی</li><li>طول عمر بالا</li></ul>	<b>ویژگیهای محصول:</b>
سطح قطعه را با مقدار مناسبی از روغن آغشته کرده و عملیات مورد نظر را انجام دهید	<b>طریقه مصرف:</b>
محصول در مکان خنک نگهداری شود.	<b>شرایط عمل و نگهداری:</b>



**Khonak Kar**  
**Sepahan**

www.khonak-kar.com

## Technical Data Sheet (TDS)

### خنک کار سپاهان

بسته بندیهای قابل  
چلیک (20 لیتری)، بشکه 208 لیتری  
عرضه:

#### مشخصات محصول

مایع شفاف	شکل ظاهری:
روغن پایه ، آنتی کروژن و سایر افزودنی ها	ترکیبات سازنده:
نامحلول	حلالیت در آب:
775 g/lit	دانسیته در 15 °C:
بدون رنگ	رنگ:
2.12 mm <sup>2</sup> /s	ویسکوزیته (20 °C):
1.45 mm <sup>2</sup> /s	ویسکوزیته (40 °C):
56 °C	نقطه اشتعال: